



HİDROLİK YAĞ SEVİYE VE SICAKLIK GÖSTERGESİ

## GSG SERİSİ



### SPESİFİK DEĞERLER

|                      |                     |
|----------------------|---------------------|
| Gözetleme tüpü       | Transparan Poliamit |
| Tüp başlıkları       | Nylon 66            |
| Sızdırmazlık         | Nitril              |
| Max. çalışma basıncı | 1 bar               |
| Çalışma sıcaklığı    | -30°C~100°C         |
| Akışkan              | Mineral yağlar      |
| Sıkma kuvveti        | 10 Nm max.          |

### ÜRÜN KODU

### AÇIKLAMA

|             |                          |
|-------------|--------------------------|
| GSG - 076-T | 76 mm DERECELİ           |
| GSG - 076   | 76 mm DERESESİZ          |
| GSG - 127-T | 127 mm DERECELİ          |
| GSG - 127   | 127 mm DERESESİZ         |
| GSG - 254-T | 254 mm DERECELİ (AVRUPA) |

### ÜRÜN KODU

### AÇIKLAMA

| A   | B   | C  | D  | E   |
|-----|-----|----|----|-----|
| 76  | 108 | 20 | 35 | 37  |
| 76  | 108 | 20 | 35 | 37  |
| 127 | 161 | 20 | 35 | 76  |
| 127 | 161 | 20 | 35 | 76  |
| 254 | 286 | 20 | 35 | 203 |

